

Thermrad AluStyle

Gebruik van boven aansluiting

De aluminium decorradiatoren van het type Thermrad AluStyle zijn in de basis niet geschikt om vanaf de bovenzijde aan te sluiten op het leidingwerk.

Wij adviseren om de Thermrad AluStyle te installeren door gebruik te maken van de ½" onder-aansluitingen. Door het omdraaien van de radiator kunnen de onder-aansluitingen zowel links- als rechtsonder gepositioneerd worden.

Indien de situatie het niet anders toelaat en de boven aansluiting een vereiste is, dan garanderen wij uitsluitend een juiste werking / warmte afgifte van de AluStyle radiator met een maximale breedte van 3 elementen (= 240mm breed).

Montage-instructie onder-/boven aansluiting:

- Plaats het meegeleverde keerplaatje (= kunststof stop) in de zij-aansluiting van de radiator.
- Druk deze door, tot op de plek tussen de aanvoer en retour van de onder-/boven aansluiting.
- Plaats het onderblok op de onder-/boven aansluitingen en monteer de meegeleverde aftap-, onluchttings- en blindstoppen op de zij-aansluitingen.

Het keerplaatje vormt een barrière tussen de aanvoer- en retour aansluiting en voorkomt hiermee dat het warme aanvoerwater direct weer via de retour uit de radiator loopt.

Het keerplaatje is voorzien van een kleine doorlaat, zodat deze bij een (te) hoge druk op zijn plaats blijft zitten.

Plaatsing van een stijg-/stromingsbuis is bij de Thermrad AluStyle niet mogelijk.

N.B. In verband met een verhoogde kans op lekkage bij gebruik van tape of hennep, adviseren wij om gebruik te maken van radiatorcransen met een zelfdichtend staartstuk. (Dit is een kunststof afdichtingsring die op het puntstuk van de radiatorkraan gemonteerd is)



Keerplaatje AluStyle



Onder-aansluiting AluStyle